MPOWER

ENERGÍA

GENERADOR

KDE12000EA3

Frecuencia Nominal (Hz)	60
Potencia Nominal (KVA)	11.5
Potencia Máxima (KVA)	12.65
Voltaje Nominal (V)	127/240
Corriente Nominal (A)	30.2
Velocidad Nominal (RPM)	3600
Número de Fases	Trifásico
Factor de Potencia (cos)	0.8 (lag)
Grado de Aislamiento	B
Número de Polos	2
Modo de Excitación	Auto excitación y voltaje constante (AVR)
Tipo de Panel	Panel digital
Voltaje (V)	127/240
Tomas de Corriente	Dos monofásicas, una trifásica
Polo de Conexión	Sí tiene
Salida DC12V	No tiene
Dimensión Total L x A x A (mm)	930 x 620 x 695 (sin llantas) 930 x 620 x 835 (con llantas)
Peso en Seco (Kg)	185
Tipo de Estructura	Bastidor Abierto
Modelo de Motor	KD2V86FG
Tipo de Motor	2 cilindros, en V, enfriado por aire, 4 tiempos, inyección directa
Diámetro x Carrera (mm)	86 x 72
Desplazamiento (ml)	836
Potencia Nominal (Kw-HP)	12/3600, 16
Relación de Compresión	19:1
Velocidad Nominal (RPM)	3600
Sistema de Enfriamiento	Enfriado por aire
Sistema de Lubricación	Salpicado a presión
Sistema de Arranque	12V Encendido Eléctrico
Tipo de Combustible	0# (verano); -10# (invierno); -35# (helada) Diesel
Tipo de Aceite de Lubricación	CD grade o SAE10W-30, 15W-40
Capacidad de Lubricante (L)	4
Capacidad de Arranque de Motor (V-Kw)	12V, 1.4 Kw
Capacidad Generador de Carga (V-A)	14V 3A
Capacidad de Batería (V-Ah)	12V 45Ah
Consumo de Combustible (g/Kw.h)	=340
Capacidad Tanque de Combustible	25
Tiempo de Funcionamiento Continuo (Hr)	6.5

FICHA TÉCNICA

Todas las especificaciones están sujetas a cambio sin previo aviso