HONDA
WT30X

MODELO	
Tipo	Sólidos
Diaámetro succión/ Descarga	3 x 3 "
Capacidad Máxima	1,210 l / min
Presión Máxima	36 psi
Carga Máxima	27 m
Altura de succión	8m
Tiempo de cebado 5m	90s
Horas continuas de operación	2.3 h
Dimensiones (L x W x H)	660 x 495 x 515 mm
Peso en seco	61 kg
Modelo del motor	GX240
Tipo del motor	A gasolina 4 tiempos, OHV, enfriado por aire, monocilíndricoa 25 ° inclinación y eje horizontal.
Desplazamiento	270 cm3
Sistema de Arranque	Manual Retráctil
Alerta de Aceite	Si
Combustible	Gasolina sin plomo
Deposito de Gasolina	5.3 l
Sistema de Encendido	CDI Digital

VENTAJAS

GX

MOTOR
USO PROFESIONAL

ALERTA DE ACEITE

FICHA TÉCNICA

BASTIDOR DE USO RUDO
(Protección de tu inversión)

SELLOS DE SILICIO DE CARBÓN
(Menos fugas y menos mantenimiento)

VOLUTA DE HIERRO FUNDIDO
(Rediseñados para lograr más eficiencia)

IMPULSOR DE ALTA EFICIENCIA DE 2 ALABES
(Equipo más eficiente y durable)

SOPORTE ANTIVIBRACIÓN DE ALTO RENDIMIENTO
(Menos mantenimiento para tu bomba)

APLICACIONES

INDUSTRIAL O CONSTRUCCIÓN

ELIMINACIÓN DE LODO

INUNDACIONES

TRASVASE

FICHA TÉCNICA